KOBAN

Este producto trabaja como un interruptor fotoeléctrico que puede activar y desactivar una luz automáticamente de acuerdo al nivel de luz ambiental medido. La temperatura y humedad del ambiente puede afectar su funcionamiento. Se puede usar para controlar iluminación en carreteras, calles, jardines, etc.

CARATERÍSTICAS

- ✓ Fotocélula de sencillo montaje.
- ✓ Accesorios que permiten una rápida sustitución.
- ✓ Óptimo funcionamiento en iluminación pública.
- ✓ Válida para interiores y exteriores
- ✓ El sensor debe orientarse hacia el norte

DATOS TÉCNICOS

Tensión alimentación: 110-240V/AC	Frecuencia: 50/60Hz
Corriente nominal: 10A	Umbral de luz ambiental: <5-15 LUX
Temperatura de trabajo: -20~+40℃	Humedad de trabajo: <93%RH

INSTALACIÓN, DIAGRAMA DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS





KOBALIGHT ACCS (0713102)
Receptáculo y ménsula

KOBALIGHT RECEP (0713108)
Receptáculo

KOBALIGHT MENS (0713109)
Ménsula



Peso: 0.09 Kg



Peso: 0.08 Kg

temper

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com