

FICHA TECNICA

TOMA O CONECTOR HEMBRA

Los enchufes y tomas eléctricos de 19 pines usados en iluminación para escenarios como terminales de cable.

Estos se cablean con 6 fases, 6 pines neutrales y 6 pines tierra.

El pin del centro se usa para ayudar al enchufe o conector macho a ensamblarse correctamente con el toma o conector hembra.

Toma estándar internacional QIXING CEE/IEC

Cumplir con los estándares europeos/internacionales

Toma o Conector Hembra de 19 pines

Modelo QM 19

Características

- * Carcasa robusta de aleación de aluminio fundido a presión, con acabado negro no conductor, haciendo el ensamblaje de cables más conveniente
- * Contacto mecanizado de aleación de cobre chapado en oro duro, tanto para soldadura como para crimpado, asegura la excelente conductividad.
- * La baquelita de primer grado no conductora, proporciona una excelente aislación
- * El alivio de tensión comprimido integral maneja una amplia gama de tamaños de cable.
- * El contacto con la tierra extendido en el lado hembra asegura "conectarse primero y por ultimo la fuerza" para mayor seguridad.
- * Compatible con los conectores Socapex "419" y Veam "VSC"
- * Compatible para prensa estopas PG29
- * Certificado

Modelo QM 19

MODELO	d	Ø	H	D
QM 19	19	4.5	115	53

CANAL	FASE	NEUTRO	TIERRA
1	Pin1	Pin2	Pin13
2	Pin3	Pin4	Pin14
3	Pin5	Pin6	Pin15
4	Pin7	Pin8	Pin16
5	Pin9	Pin10	Pin17
6	Pin11	Pin12	Pin18

Especificaciones

ONU (AC) Clasificado Y o 1 t edad (AC

TENSION NOMINAL 220V

CORRIENTE NOMINAL AC 20A

Limite de Voltaje operativo: AC 400V

Voltaje máximo: AC 1500V

Resistencia de aislación: >2000 M Ohms

Resistencia del contacto: < 3m Ohms

Tº de operación: -40 +85 °C

Tensión de toque: 2kg

Presión: 1800 VAC/Min



HEMBRA

